

TB22AM | TB25AM
TB30AM

TB25AM



TB22AM



TB30AM

Equipped with
SECOP
Formerly Danfoss

(ES)

Esta familia de frigoríficos ha sido especialmente diseñado para el MP3 ACTROS (TB25AM) y el nuevo MP4. El TB30AM puede insertarse en cualquiera de los dos cajones como se prevé en la versión original. El TB22AM es específico para el ACTROS con túnel del motor. Los tres modelos cumplen con las directivas de compatibilidad electromagnética (EMC).

(FR)

Cette famille de réfrigérateurs a été expressément étudiée pour la série ACTROS MP3 (TB25AM) et le nouveau MP4. Le TB30AM peut être inséré de manière indifférente dans un des deux tiroirs comme prévu dans la version originale. Le TB22AM est spécifique pour les cabines ACTROS avec tunnel moteur. Les trois modèles sont conformes aux réglementations EMC.

(PT)

Esta gama de frigoríficos foi projetada para o Actros MP3 (TB25AM) e para a nova série MP4 (TB30AM). O TB30AM pode ser instalado em qualquer uma das duas gavetas tal como no frigorífico original. A TB22AM é concebido especificamente para o Actros Cabs com túnel motor. Todos os três modelos estão de acordo com as directivas EMC.

(ES)

DADOS TÉCNICOS

Volumen bruto	TB22AM
Dimensiones externas Al x An x Pr	25 L
Peso	232 x 488 x 560 mm
Potencia instalada	11 Kg + 2,2 kg Embalaje
Consumo 12-24V	50 Watt
Voltaje	0,278 kWh/24h
Regulación termostática	DC 12-24V
Certificación	Sí
Compresor	Aún no disponible
Kit de fijación	SECOP BD1.4F
Luz interior	Sí
	No

TB25AM

Volumen bruto	TB25AM
Dimensiones externas Al x An x Pr	25 L
Peso	219 x 554 x 451 mm
Potencia instalada	12 Kg + 2,6 kg Embalaje
Consumo 12-24V	60 Watt
Voltaje	Aún no disponible
Regulación termostática	DC 12-24V
Certificación	Sí
Compresor	CE, EMC, E-Mark
Kit de fijación	SECOP BD35F
Luz interior	Sí
	Sí

TB30AM

Volumen bruto	TB30AM
Dimensiones externas Al x An x Pr	31 L
Peso	410 x 310 x 685 mm
Potencia instalada	11,8 Kg + 1,8 kg Embalaje
Consumo 12-24V	50 Watt
Voltaje	0,172 kWh/24h
Regulación termostática	DC 12-24V
Certificación	Sí
Compresor	CE, EMC, E-Mark
Kit de fijación	SECOP BD1.4F
Luz interior	Sí
	No

(FR)

DONNÉES TECHNIQUES

Volume brut	TB22AM
Dimensions extérieures H x L x P	25 L
Poids	232 x 488 x 560 mm
Puissance installée	11 Kg + 2,2 kg Emballe
Consommation 12-24V	50 Watt
Tension	0,278 kWh/24h
Régulation thermostatique	DC 12-24V
Certifications	Oui
Compresseur	Pas encore disponible
Kit de fixation	SECOP BD1.4F
Eclairage intérieur	Oui
	Non

TB25AM

Volume brut	TB25AM
Dimensions extérieures H x L x P	25 L
Poids	219 x 554 x 451 mm
Puissance installée	12 Kg + 2,6 kg Emballe
Consommation 12-24V	60 Watt
Tension	Pas encore disponible
Régulation thermostatique	DC 12-24V
Certifications	Oui
Compresseur	CE, EMC, E-Mark
Kit de fixation	SECOP BD35F
Eclairage intérieur	Oui
	Oui

TB30AM

Volume brut	TB30AM
Dimensions extérieures H x L x P	31 L
Poids	410 x 310 x 685 mm
Puissance installée	11,8 Kg + 1,8 kg Emballe
Consommation 12-24V	50 Watt
Tension	0,172 kWh/24h
Régulation thermostatique	DC 12-24V
Certifications	Oui
Compresseur	CE, EMC, E-Mark
Kit de fixation	SECOP BD1.4F
Eclairage intérieur	Oui
	Non

(PT)

FICHA TÉCNICA

Volume bruto	TB22AM
Dimensões externas A x E x P	25 L
Peso	232 x 488 x 560 mm
Potência	11 Kg + 2,2 kg Embalagem
Consumo 12-24V	50 Watt
Tensão	0,278 kWh/24h
Regulação termostática	DC 12-24V
Certificação	Sim
Compressor	Ainda não disponível
Kit de montagem	SECOP BD1.4F
Luz interior	Sim
	Não

TB25AM

Volume bruto	TB25AM
Dimensões externas A x E x P	25 L
Peso	219 x 554 x 451 mm
Potência	12 Kg + 2,6 kg Embalagem
Consumo 12-24V	60 Watt
Tensão	Ainda não disponível
Regulação termostática	DC 12-24V
Certificação	Sim
Compressor	CE, EMC, E-Mark
Kit de montagem	SECOP BD35F
Luz interior	Sim
	Sim

TB30AM

Volume bruto	TB30AM
Dimensões externas A x E x P	31 L
Peso	410 x 310 x 685 mm
Potência	11,8 Kg + 1,8 kg Embalagem
Consumo 12-24V	50 Watt
Tensão	0,172 kWh/24h
Regulação termostática	DC 12-24V
Certificação	Sim
Compressor	CE, EMC, E-Mark
Kit de montagem	SECOP BD1.4F
Luz interior	Sim
	Não



TB25AM



TB22AM



TB30AM